



DOPPEL SOLO-SWING ARM

Serie Duo-Swing



IN EINEM ARBEITSGANG

Der PERFECT Duo-Swing wurde speziell entwickelt, um das Gras und Unkraut auf beiden Seiten des Grasstreifens um den Baum oder die Rebe in einem Arbeitsgang zu mähen.

Um sowohl im Obst- als auch im Weinbau zwischen die Bäume und Reben zu kommen, gibt es eine Auswahl an Schwenkscheiben mit Durchmessern von 42, 50 und 60 cm Durchmesser.

*Eine Maschine, maximale Reichweite,
maximale Effizienz!*

DUO-SWING SERIE

Doppel Solo-Swing Arm



Um das Risiko von Schäden an jungen Bäumen zu reduzieren und an Hängen arbeiten zu können, kann die Schwingscheibe mit einem hydraulischen Antrieb ausgestattet werden.



Für eine optimale Sichtbarkeit der beiden Schneidscheiben stehen die Duo-Swing-Modelle auch für die Montage im vorderen Aufzug des Traktors zur Verfügung.

DAMAGE-FREIE ARBEIT UND MAXIMALER SCHNITTBEREICH

Bei Kontakt mit einem Hindernis dreht sich der Schwenkscheibe nach hinten, wobei sich die Schwenkscheibe frei um das Hindernis bewegt. Darüber hinaus wird eine Zugfeder gespannt, die den Schwenkscheibe nach dem Lösen des Hindernisses automatisch in seine ursprüngliche Position zurückführt. Um den Schnittbereich zu maximieren, kann die Arbeitsbreite nicht nur hydraulisch eingestellt werden, sondern durch eine mechanische Schiebeeinstellungsoption in der Befestigungshalterung auch beidseitig um weitere 25 cm nach außen verschoben werden.

EXTRAS

- Frontversion
- Mechanisch-hydraulische Taster
- DC-Ventil zur parallelen Breitenverstellung links und rechts

Technische Daten	Duo-Swing 420	Duo-Swing 500	Duo-Swing 600
Arbeitsbreite (cm)	2 x 42	2 x 50	2 x 60
Erforderliche Ölleistung (l/min.)	30	30	30
Erforderliche Öldruck (bar)	±80	±80	±80
Hubraum Motor (cc)	16	16	16
Arbeitswinkel °	0 - 15	0 - 15	0 - 15
Auswurfwinkel °	0 - 15	0 - 15	0 - 15
Erforderliche Hydraulikanschlüsse (Std)	3 x DW + freien Rücklauf	3 x DW + freien Rücklauf	3 x DW + freien Rücklauf
Erforderliche Hydraulikanschlüsse, mit Optional DC Ventil	2 x DW + freien Rücklauf	2 x DW + freien Rücklauf	2 x DW + freien Rücklauf
Mähbereich, einschließlich mechanischer Verstellmöglichkeit (cm)	173 - 463	173 - 472	173 - 484
Gewicht (kg)	420	440	470

Technische Daten können ohne Angabe von Gründen geändert werden.